

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель: \_\_\_\_\_ ГБПОУ ИО ИТАС \_\_\_\_\_ Михайлов Б.А.



**Сведения о соответствии центра проведения демонстрационного экзамена условиям, установленным используемыми комплектами оценочной документации**

**Настоящие сведения являются приложением и используются в совокупности с паспортом ЦПДЭ:**

(заполняется наименование ЦПДЭ в соответствии со сведениями, указанными в цифровой платформе проведения демонстрационного экзамена)

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Иркутской области "Иркутский техникум архитектуры и строительства"**

**Номер (наименование) комплекта оценочной документации:**

**15.01.21-2023**

(ЗАПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ПАСПОРТУ ЦПДЭ - указывается шифр-код (наименование) конкретного комплекта оценочной документации, который используется при проведении демонстрационного экзамена по профессии, специальности СПО, уровню демонстрационного экзамена)

| № п/п | Наименование позиции (в соответствии с перечнем оборудования/инструментов/инфраструктурным листом, предусмотренным комплектом оценочной документации) | Минимальные технические характеристики (в соответствии с перечнем оборудования/инструментов/инфраструктурным листом, предусмотренным комплектом оценочной документации)  | Фактическое наименование позиции (исходя из условий, созданных в ЦПДЭ)  | Фактические технические характеристики (исходя из условий, созданных в ЦПДЭ)  | Класс (в соответствии с утвержденным ОКПД-2) | Кол-во на одного чел. | Кол-во для всех рабочих мест | Примерная стоимость единицы продукции | Примерная стоимость на всех | Комментарий (при необходимости) |
|-------|---|--|---|---|--|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1     | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК 4П версия 3.2   | 4 шлейфа сигнализации (охранные, пожарные, технологические), 3 реле ПЦН, выходы ОК с током нагрузки до 1А 10 с контролем линий оповещения, вход ТМ, RS-485, конфигурирование с помощью ВЭРС-ПК Prog, напряжение питания 220 В, вход внешнего РИП, под АКБ 12 В /4,5 Ач, пластиковый корпус | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (Гранит-5,5 ШС, 2 ПЦН, под АКБ 4/7 Ач в комплект не входит), программирование джамперами и ПК через USB | Прибор приемно - контрольный 5 зон , 2ПЦН, под АКБ 7 Ач , программирование джамперами с ПК(USB).Количество шлейфов - 5, Информативность (количество видов извещаний ) - 17, Емкость буфера извещений (количество событий -40) | 27 Оборудование электрическое                | 1,00                  | 5,00                         | 5 152,41р.                            | 25 762,05р.                 |                                 |
| 2     | Аккумулятор Delta DTM 12045 12V AGM (4,5 Ач)  | Размеры — 90x70x107 мм Вес товара— 1630 г Кол-во циклов заряд-разряд — 1100 Емкость — 4.5 Ач   | Аккумулятор Delta DTM 12045 12V AGM (4,5 Ач)  | Размеры - 90x70x107 мм, Вес товара - 1630 г, Кол-во циклов заряд-разряд - 1100, Емкость - 4.5 Ач  | 27 Оборудование электрическое                | 1,00                  | 5,00                         | 2 650,00р.                            | 13 250,00р.                 |                                 |
| 3     | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП212-45  | Извещатель пожарный дымовой точечный, 2-х проводный; индикация дежурного режима; U-шс.9...30 В, I деж.45 мкА; IP30, t-раб.-45...+55°C, 93x46 мм  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ДИП 212-45  | Извещатель пожарный дымовой точечный, 2-х проводный; индикация дежурного режима; U-шс.9...30 В, t-раб.-40...+70°C, 93x46 мм   | 27 Оборудование электрическое                | 2,00                  | 10,00                        | 541,00р.                              | 5 410,00р.                  |                                 |
| 4     | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Флейта-12В исп. 1   | 105 дБ, U-пит. 9-13,8 В, I-потр. 35 мА, IP41, t-раб. -30...+50°C   | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-3м.   | 105 дБ, U-пит. 12,8 В, I-потр. 20 мА, IP56, t-раб. -50...+55°C  | 27 Оборудование электрическое                | 1,00                  | 5,00                         | 264,00р.                              | 1 320,00р.                  |                                 |

|    |   |  |  |  |  |      |      |            |             |  |
|----|---|--|--|--|--|------|------|------------|-------------|--|
| 5  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12 «Выход» | U-пит.12 В, I-потр.20 мА; IP52, t-раб.-30...+55°C, 300x105x21 мм, 0.21 кг  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Маяк+12+3м «Выход» | U-пит.12 В, I-потр.20 мА; IP52, t-раб.-30...+55°C, 300x105x21 мм, 0.21 кг  | 27 Оборудование электрическое                                | 1,00 | 5,00 | 536,00р.   | 2 680,00р.  |  |
| 6  | ИПР-И исп.2 (ИП 513-15/ИО101-15) ИПР (для секретного задания)   | 2х проводный (имитация дымового извещателя); U-пит.9...28В, I-пит. 40 мкА; IP41, t-раб.-40...+70°C, 108x100x27 мм. Простой возврат кнопки с помощью обычной отвертки. Индикация режимов работы   | ИПР-3СУМ Извещатель пожарный ручной                              | U-пит.9...28В, I-пит. 40 мкА; IP41, t-раб.-40...+70°C, 108x100x27 мм.  | 27 Оборудование электрическое                                | 1,00 | 5,00 | 541,00р.   | 2 705,00р.  |  |
| 7  | Стол ученический  | Характеристики на усмотрение организаторов   | Стол ученический   | (ШхГхВ) 1400x600x750   | 31 Мебель  | 1,00 | 5,00 | 2 600,00р. | 13 000,00р. |  |
| 8  | Стул ученический  | Характеристики на усмотрение организаторов   | Стул офисный, полумягкий.  | Стул офисный, полумягкий. Размеры (ДхШхВ) 470x590x890 мм. Цвет - черный, материал обивка.  | 31 Мебель  | 1,00 | 5,00 | 800,00р.   | 4 000,00р.  |  |
| 9  | Отвёртка монтажная плоская                                      | Плоская отвертка под прямой шлиц. Ширина жала 3,0 мм, длина стержня 100 мм.  | Отвёртка монтажная плоская                                       | Тип: Сталь, красный, Ширина жала 3,0 мм, длина стержня 75 мм   | 27 Оборудование электрическое                                | 1,00 | 5,00 | 412,90р.   | 2 064,50р.  |  |
| 10 | Отвёртка монтажная крестовая                                    | Крестовая отвертка для закручивания и выкручивания шурупов, саморезов и винтов. Ширина жала 3,0 мм, длина стержня 100 мм   | Отвёртка монтажная крестовая Стандарт                            | Тип: Сталь, красный, Ширина жала 4,0 мм, длина стержня 100 мм  | 27 Оборудование электрическое                                | 1,00 | 5,00 | 412,90р.   | 2 064,50р.  |  |
| 11 | Отвёртка монтажная плоская                                      | Плоская отвертка под прямой шлиц. Ширина жала 6,0 мм, длина стержня 150  | Отвёртка монтажная плоская REXANT                                | 2-х компонентная, намагниченный, ручка прямая, материал CrV  | 27 Оборудование электрическое                                | 1,00 | 5,00 | 57,50р.    | 287,50р.    |  |
| 12 | Отвёртка монтажная крестовая                                    | Крестовая отвертка для закручивания и выкручивания шурупов, саморезов и винтов. Ширина жала 6,0 мм, длина стержня 150 мм   | Отвёртка монтажная крестовая REXANT                              | 2-х компонентная, намагниченный, ручка прямая, материал CrV  | 27 Оборудование электрическое                                | 1,00 | 5,00 | 64,28р.    | 321,40р.    |  |
| 13 | Мультиметр TEK DT 9208A   | Предназначен для измерения тока, напряжения, сопротивления, параметров диодов и транзисторов, а также частоты и температуры. Индикатор заряда батарей. Измерение широкого спектра параметров. Все пределы защищены от перегрузок. 11 - постоянное напряжение, DCV: 200 м-2-20- 200-1000 В; - переменное напряжение ACV: 20-200-750 В; - постоянный ток, DCA: 2 мк-20-200 мА-20 А; - переменный ток, ACA: 200 м-20 А; - сопротивление, OHM: 200-2 к-20 к-200 к-2 М-20 М-200 МОм, погрешность ±1%. | Мультиметр TEK DT 9208A  | Предназначен для измерения тока, напряжения, сопротивления, параметров диодов и транзисторов, а также частоты и температуры. Индикатор заряда батарей. Измерение широкого спектра параметров. Все пределы защищены от перегрузок. 11 - постоянное напряжение, DCV: 200 м-2-20- 200-1000 В; - переменное напряжение ACV: 20-200-750 В; - постоянный ток, DCA: 2 мк-20-200 мА-20 А; - переменный ток, ACA: 200 м-20 А; - сопротивление, OHM: 200-2 к-20 к-200 к-2 М-20 М-200 МОм, погрешность ±1%. | 27 Оборудование электрическое                                | 1,00 | 5,00 | 850,00р.   | 4 250,00р.  |  |
| 14 | Бокорезы 73/6/3/3 200 мм  | Тип реза: диагональный, рукоятки-чехлы, материал рукояток-чехлов: двухкомпонентные, назначение: для металла, для пластика  | Бокорезы 73/6/3/3 200 мм   | Тип: Боковые, Заостренные, диэлектрические, однокомпанентные, 160мм, никель, ПВХ, Вес 0,16мг.  | 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования | 1,00 | 5,00 | 163,76р.   | 818,80р.    |  |